LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP: 403015 EWF

CE

I.	Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489		
II.	Parkettboden 14mm bis 15 mm		
III.	Fußboden Innenbereich		
IV.	Deutsche Parkett und Fussbodenwerke UG Schorlemerstr. 48 48683 Ahaus		
V.	System-Nr. 3		Notifizierte Stelle: eph - Dresden
VI.	Rohdichte:	EN 14342: 2008	> 500 kg/m³
	Brandverhalten:		Dfl - s1
	Formaldehydabgabe:		E1
	Gehalt an Pentachlorphenol:		≤ 5 ppm
	Rutschverhalten:		NPD
	Bruchfestigkeit:		NPD
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe:		NPD
	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:		≤ 0,13 W/mK
VII.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern I und II entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach Nummer VI. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer IV. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und die Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von: Produktmanager Ahaus, 11.09.2018		